

LOVOL

 **TBDL**
TURBODISEL S.A.



50 A 120HP

TB504 - TH754 - TH904 - TD1004 - TX1104 - TX1204

CARACTERISTICAS DE LA SERIE

- Cabina: Estante de seguridad de configuración estándar y cabina con certificaciones OECD, y configuraciones compatibles son carrocería de tercera generación con diseño europeo, interior totalmente envolvente, volante ajustable hacia adelante y hacia atrás, sistema de aire acondicionado de automóvil y asiento Grammer que mejoran completamente el confort de manejo.
- Caja de cambios: Configuración estándar: 16F+8R cambio sincro., opciones: Cambio en lanzadera 16F+8R y cambio lento 16F+8R. Cambio de velocidades principales sincronizadas 16F+8R, que son fiables, ahorran energía y son cómodos.
- Tanque de combustible: Configuración estándar tanques de combustible principal y auxiliar dobles con capacidad de hasta 145L.
- Sistema de elevación: La configuración estándar es el elevador de ajuste independiente de ubicación. El elevador de potencia es opcional cuya fuerza máxima de elevación puede alcanzar hasta 2300 kg.
- Panel de instrumentos: Cuenta con el nuevo panel de instrumentos ACTUANT de EE.UU. ofrece ventajas de alto rendimiento de sellado y pantalla integrada de multi-information.
- Motor: El motor de 4 cilindros en línea Huafeng adopta un sistema de turboalimentación, por lo que tiene un rendimiento fiable y una potencia fuer



Apariencia dinámica y moderna



Disposición centrada en el ser humano



Faro delantero hermoso y elegante



Guardabarros cerrados y molduras interiores de la pared trasera



Aire acondicionado de coche de turismo

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TB504	TH754	TH904	TD1004	TX1104	TX1204
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	WEICHAI	WEICHAI	WEICHAI
Potencia	HP/kw	50/36,8	75/55.5	90/66.2	100/73.5	110/81	120/88.2
Velocidad nominal de motor	rpm	2300	2400	2400		2200	
Cilindrada	L	3168	3.1	3.4	4.0	4.6	4.08
Cantidad de cilindro				4			
Embrague	pulg	11, disco doble seco			12, disco doble seco		
Accionamiento TDF					Independiente		
Velocidades			12+12 Sincronizado		16+8 Sincronizado		12+12 Sincronizado
Rango de velocidad	km/h	F(2.24-29.91)/ R(1.97/26.22)	F (1.95-34.13)/ R (1.71-29.92)		F (1.7-33.3)/ R (2.4-21.4)		F (2.02-33.16)/ R (2.15-29.99)
Transmisión					Mecánica		
Dirección					Hidráulica		
Inversor de marchas					Mecánico sincronizado		
Tipo de freno					Disco húmedo, Mecánico		
Enganche de 3 puntos cat.II		•	•	•	•	•	•
Caudal hidráulico en salidas	L/min	32			50		
Levante a 610mm	kg	>910		>2400	>2000		>2100
ROPS + techo		•	•	•			
Cabina vista completa		•	•	•	•	•	•
Neumático	Delantero Trasero	8.3 - 20 14.9 - 24		12.4-24 18.4-30	13.6-24 16.9-34	14.9R24 18.4R34	13.6-24 18.4-34
Peso de estructura	kg	2140 ROPS / 2280 CAB		3050 ROPS / 3250 CAB	4060 CAB	4100 CAB	4350 CAB
Peso contrapesos	Frontal Trasero	150 180			352 328		
Peso TOTAL (tractor + contrapeso)	kg	2470 ROPS / 2610 CAB		3730 ROPS / 3930 CAB	4740 CAB	4780 CAB	5100 CAB
Dimensiones Largo*Ancho*Alto	mm	4072*1575*2512		4795*1980*2870 ROPS 4795*1980*2835 CAB		ROPS no disponible 4670*2150*2900 CAB	ROPS no disponible 4400*2150*2750

Casa central - CABA

Av. Osvaldo Cruz 1910, Barracas, CABA
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (11) 4301-6600

(+54) (911) 5860 8705



Showroom de ventas - GBA, Zona Norte

Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (911) 2635-1003

WWW.TURBODISEL.NET

Centro de distribución - Neuquén

J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (299) 15 6056785



turbodisel_sa