

LOVOL

TBDL
TURBODISELS A.



LINEA VERDE
F4090 - F4100 - P7240

CARACTERISTICAS DE LA SERIE 4000

- El asiento con suspensión neumática Grammer proporciona un área de contacto máximo y una fuerza equilibrada para el conductor, reduciendo efectivamente la fatiga al conducir y mejorando el confort de conducción.
- Volante de dirección ajustable en cuatro direcciones, operación cómoda; bola de dirección asistida al volante, se puede girar rápidamente con una mano, conveniente y rápido.
- La anchura total de la máquina es de 1345 mm, y la operación es flexible y libre en huertos y viñedos. El ángulo de dirección puede alcanzar los 70 grados, y el radio de giro mínimo del puente de dirección súper es solo de 3.1 m.
- Cuenta con una salida hidráulica trasera de 3 vías, flujo de salida hidráulica continua de hasta 50 L/min, se puede conectar a una gran variedad de herramientas.



ESPECIFICACIONES	UNIDAD	F4090	F4100	P7240
Motor			WEICHAI	
Potencia	HP/kW	90/66.2	100/73.5	240/177
Velocidad nominal de motor	rpm		2200	
Cilindrada	L	3.5		7.4
Cantidad de cilindros		4	4	6
Inyección		Electrónica (common rail)		
Torque máximo	N*m	398	400	1114
PTO	RPM	12	12	540/100
Velocidades		16+16 Sincronizado	16+16 Sincronizado	Mecánico Sincronizado
Inversor de marchas		Mecánico	Electro-hidráulico	CVT
Transmisión		Manual		
Rango de velocidad	km/h	1.05-39.9 / 1.05-39.9		0-40 / 0-30
Dirección		Hidráulica		
Tipo de freno		Disco húmedo		
Enganche de 3 puntos cat.II		•	•	•
Caudal hidráulico en salidas	L/min	60		150
Capacidad de levante 610mm	kg	>1500		>7200
Puesto de comando		ROPS Rebatible		Cabinado
Aire acondicionado		•	•	•
Neumáticos delanteros		280/70R18	280/70R18	540/65R30
Neumáticos traseros		380/70R24	360/70R28	650/65R42
Peso de estructura	kg	2735		7998
Peso contrapesos	Frontal Trasero	kg	200 180	200 344
Peso TOTAL (tractor + contrapesos)		kg	3115	3279
Dimensiones Largo*Ancho*Alto	mm	3956*1440*1500		6520*2730*3120 (A:4600 dual)
Despeje del suelo	mm	232		430
Distancia entre ejes	mm	2450		2975